

KENWOOD

Listen to the Future



TK-3360E

Compact UHF FM Portable Transceiver

FleetSync® Staff Safe™

5-tone



KLEIN, COMPACT & LICHT

Kleiner, compacter en lichter – deze portofoon past perfect in uw jaszak of is ideaal om aan uw broeksriem vast te klikken. De vooruitstrevende technologie van Kenwood heeft geresulteerd in een compacte en ergonomische vormgeving, gemakkelijk in de hand te houden en te bedienen met werkhandschoenen aan!

LONE WORKER (MAN ALLEEN)

Deze vernuftige functie biedt een extra veiligheid voor personen die niet samen met hun collega's op dezelfde plek werken of alleen zijn in gevaarlijke werksituaties.

Wanneer er gedurende een bepaalde, geprogrammeerde tijd geen toets wordt ingedrukt, klinkt er een alarmtoon. Reageert de gebruiker niet op dit alarm, dan zendt de TK-3360E een noodoproep uit naar een vooraf aangewezen persoon of een groep van personen.

GROTER UHF FREQUENTIEBEREIK

Deze nieuwe portofoon biedt u een groter UHF frequentiebereik – 70 MHz. Dankzij deze uitbreiding kan de TK-3360E ingezet worden in een brede waaier aan toepassingen en werkomstandigheden.



PETIT, COMPACT & LÉGER

Plus petit, plus fin et plus léger – ce portatif est idéal pour l'accrocher à la ceinture ou même à glisser dans sa poche. Les avancées technologiques Kenwood ont permis d'obtenir un résultat compact et ergonomique, facile à tenir en main.

FONCTION TRAVAILLEUR ISOLÉ

Cette fonctionnalité ingénieuse vous fournira une protection supplémentaire pour les travailleurs isolés dans des environnements hostiles. Aussi longtemps qu'il y aura une activation régulière du portatif, votre radio fonctionnera normalement. Après un moment d'inactivité (temps programmable), le portatif passera automatiquement en alerte. En l'absence de réponse de l'utilisateur, le TK-3360E émettra un appel d'urgence à une personne ou à un groupe de personnes prédéterminés.

LARGE BANDE UHF

Ce nouveau portatif vous offre une large couverture de la bande de fréquences UHF – 70 MHz. Le TK-3360E peut ainsi être utilisé dans un large choix d'applications.

Technische Specificaties | Spécifications Techniques

GENERAL	TK-3360E
Frequency Range	400 ~ 470 MHz
Number of Channels	Max. 16 Channels
Channel Spacing	25 kHz 20 kHz 12.5 kHz
Antenna Impedance	50 Ohm
Operating Voltage	7.5 V DC ± 20%
Battery Life (5-5-90) – Battery Save OFF with KNB-55L KNB-56N with KNB-57L	± 9 hours ± 13 hours
Operating Temperature Range	-30°C to +60°C
Frequency Stability	± 2.5 ppm (-30°C to +60°C)
Dimensions (W x H x D) with KNB-55L	56 x 103.7 x 29.1 mm – Projections not included –
Weight (approx. net) with KNB-55L	260 g
Applicable Standards	EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 301 489 EN 60065 EN 60950-1 60215 IP54 IP55 MIL-STD 810 C D E F

RECEIVER	TK-3360E
Sensitivity EIA 12 dB SINAD EN 20 dB SINAD	0.25 µV 0.25 µV 0.28 µV -3 dB µV -3 dB µV -2 dB µV
Adjacent Channel Selectivity	70 dB 70 dB 63 dB
Intermodulation	68 dB
Spurious Response Rejection	70 dB
Audio Output (8 Ohm Impedance)	500 mW with less than 5% distortion
TRANSMITTER	TK-3360E
RF Power Output High Low	5 W 1 W
Modulation Limiting	± 5.0 kHz at 25 kHz ± 4.0 kHz at 20 kHz ± 2.5 kHz at 12.5 kHz
Spurious Emission	-36 dBm (≤ 1 GHz) -30 dBm (> 1 GHz)
FM Noise (EIA) 25 kHz 20 kHz 12.5 kHz	45 dB 45 dB 43 dB
Modulation Distortion	Less than 5%
Modulation	16K0F3E 14K0F3E 14K0F2D 12K0F2D 8K50F3E 7K50F2D

Kenwood volgt een politiek van voortdurende vooruitgang in de technische ontwikkeling. Om deze reden kunnen de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Kenwood suit une politique d'évolution permanente dans son développement. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

Toebehoren | Accessoires

LADERS | CHARGEURS

KSC-25E
Snellader (1 stuk)
Chargeur rapide (1 pc)
— KNB-55L | 56N | 57L | 35L | 26N —



KSC-30E
Lader (1 stuk)
Chargeur
— KNB-56N | 26N —



KSC-326E
Multilader
Chargeur multiple
— KNB-55L | 56N | 57L | 35L | 26N —



KMB-30M
Montagebeugel multilader
Support de montage chargeur multiple



BATTERIJEN | BATTERIES

KBP-5M
AA opvulbaar batterijpack (6 x AA)
Boîtier piles type alcaline (6 x AA)



KNB-55LM
Li-Ion batterij (1480 mAh)
Batterie Li-Ion (1480 mAh)



KNB-56NM
Ni-MH batterij (1400 mAh)
Batterie Ni-MH (1400 mAh)



KNB-57LM
Li-Ion batterij (2000 mAh)
Batterie Li-Ion (2000 mAh)



AUDIO ACCESSOIRES | ACCESSOIRES AUDIO

EMC-7W
Speldmicrofoon met oortelefoon & PTT
Micro-cravate avec oreillette & touch PTT



KHS-1M
Hoofdtelefoon met VOX & PTT
Micro-casque avec VOX & PTT



KHS-7
Hoofdtelefoon met 1 oorstuk & "Boom"-microfoon
Micro-casque léger à un écouteur



KHS-7A
Hoofdtelefoon met 1 oorstuk, "Boom"-micro & PTT
Micro-casque léger à un écouteur & PTT



KHS-8BL
Handpalmmicrofoon (2 draden) met oortelefoon
Microphone de poche bifilaire



KHS-9BL
Speldmicrofoon (3 draden) met oortelefoon & PTT
Micro-cravate trifilaire avec oreillette & PTT



KHS-10-OH
Geluidreducerende hoofdtelefoon & ruisonderdrukking
microfoon
Casque réducteur de bruit (serre-tête)



KHS-21W
Lichtgewicht hoofdtelefoon
Casque léger



KHS-22
Lichtgewicht hoofdtelefoon & PTT
Casque léger & PTT



KHS-29FW
"Boom"-microfoon met oorstuk & PTT
Micro-casque avec oreillette & PTT



KMC-21M
Luidspreker microfoon
Micro HP déporté



KMC-45W
Luidspreker microfoon (IP55)
Micro HP déporté (IP55)



ANTENNES | ANTENNES

KRA-23M
VHF korte antenne – M | M3
Antenne discrète VHF – M | M3



KRA-27M
VHF antenne – M | M3
Antenne VHF – M | M3



DIVERSEN | DIVERS

KBH-12M
Riemclip
Clip ceinture



KLH-169NCD
Nylon draagtas ("D"-ring)
Housse en nylon (anneau – forme "D")

KLH-170PGD
Hard lederen draagtas met "Swivel" ("D"-ring)
Housse en cuir dur avec "Swivel" (anneau – forme "D")

KWR-1M
Waterbestendige tas
Housse imperméabilisée



PROGRAMMATIE | PROGRAMMATION

KCT-53UM
USB adaptor
Adaptateur USB



KPG-22AM
Programmeerkabel
Câble de programmation



KPG-128DM
Software
Logiciel



KSL-35F
Licentie activatie "Staff Safe"-functie
Fonction licence d'activation "Staff Safe"

